
Podkładki okrągłe płaskie



- Normy:
  - DIN 125 A / DIN 125 B / DIN 126
  - PN 82005 / PN 82006
  - ISO 7089 / ISO 7090 / ISO 7091
- Material i klasa:
  - 140HV
  - 200HV
  - 300HV
  - A2
  - A4
  - A5
  - Mosiądz
  - Miedź
  - Aluminium
  - Poliamid
- Pokrycie:
  - cynk galwaniczny
  - cynk ogniowy
  - cynk termodyfuzyjny

d1	d2	h	do śrub i nakrętek z gwintem
1,1	3,5	0,3	M1
1,3	4	0,3	M1,2

Phoca PDF

1,5	4	0,3	M1,4
1,7	4	0,3	M1,6
1,9	5	0,3	M1,8
2,2	5	0,3	M2
2,4	6,5	0,3	M2,2
2,7	6,5	0,5	M2,5
3,2	7	0,5	M3
3,7	8	0,5	M3,5
4,3	9	0,8	M4
4,8	10	0,8	M4,5
5,3	10	1,0	M5
6,4	12,5	1,6	M6
7,4	14	1,6	M7
8,4	17	1,6	M8
10,5	21	2,0	M10
13	24	2,5	M12
15	28	2,8	M14
17	30	3,0	M16
19	34	3,0	M18
21	37	3,0	M20
23	39	3,0	M22
25	44	4,0	M24
28	50	4,0	M27
31	56	4,0	M30
34	60	5,0	M33
37	66	5,0	M36
40	72	6,0	M39
43	78	7,0	M42
46	85	7,0	M45
50	92	8,0	M48
54	98	8,0	M52
58	10	9,0	M56
62	110	9,0	M60
66	115	9,0	M64
70	120	10	M68
74	125	10	M72
78	135	10	M76
82	140	12	M80
87	145	12	M85
93	160	12	M90
98	165	12	M95
104	175	14	M100
109	180	14	M105
114	185	14	M110
119	200	14	M115
124	210	16	M120
129	220	16	M125

Phoca PDF

134	230	16	M130
144	240	18	M140
155	250	18	M150
165	265	18	M160

Phoca PDF